

产品参数

型号	YRC-C200
炉膛尺寸	Φ95*60H(mm)
烧结平台直径	Φ85mm
加热单元	不拉伸进口电阻丝+石英炉膛
加热功率	≤1050W
最高温度	1200°C
最高使用温度	1050°C
控温精度	±1°C自适应PID
升温速率	1-100°C/min 可调
屏幕	7寸高清电容触屏
外形尺寸	415*260*530 (mm)
净重	15kg
电压	220V/50Hz(110V/60Hz可选)
保险丝规格	15A
最高真空度	97%
真空泵净重	9.5kg
真空泵电压	220V/50Hz(110V/60Hz可选)
额定功率	1400W

深圳玉汝成口腔材料有限公司

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co.,Ltd.

电话: 400-995-8505

邮箱: info@yucera.com

网站: www.yucera.com

地址: 深圳市坪山区临惠路19号银星生命健康科技园4栋



扫码关注公众号



YRC-C200

全新一代真空烤瓷炉

高真空 色泽通透不崩瓷



YRC-C200

YRC-C200烤瓷炉采用先进真空技术，真空度高达97%，营造高纯度、稳定、均匀的真空环境。有效排除气泡和微孔，使瓷体更致密、通透度更佳、颜色更自然。显著提升烧成密度与烤瓷抗断裂强度，大幅降低临床崩瓷风险，确保修复体持久耐用。

高精度真空控制系统

- 搭载绝对压力传感器
- 开机自动校正海拔气压差值
- 精准锁定真空绝对值

智能控温

- AI控温 · 智能炉膛技术

高真空度

- 最大高真空度97%，色泽更通透

进口电阻丝+石英炉膛

整机一年质保

- 售后更省心

7寸高清电容触控屏

- 极简UI，操作更便捷



产品特点

烧结致密自然

- 智能自校海拔气压偏差，真空度97%，保证瓷体更致密，无气泡微孔；通透度更好，颜色更自然。

系统简单易用

- 自主开发操作系统，界面直观清晰，操作逻辑简洁支持多国语言一键切换。

温控稳 品质高

- 告别传统炉丝蠕动、热量堆积问题，显著提升温场均匀性，全寿命周期内实现烧结温度稳定、修复体品质高度一致。

曲线方案丰富

- 50条一段式常规曲线+8条二段玻璃陶瓷专用曲线，完美适配烤瓷、玻璃陶瓷等多种材料，满足多样化加工需求。

产品配件



广泛应用 精准适配

适用于多种材料与场景，满足多样化加工需求



适配多种材料

氧化锆、玻璃陶瓷、上瓷全通用，批量生产